

CABINE INFRAROUGE

➤ APOLLON

Cabine à l'aspect naturel préservé

La gamme de sauna Apollon propose un design classique très naturel en Epicéa du Canada. Son ergonomie est soulignée par des luminaires extérieurs.

Cette gamme est équipée de panneaux 100 % carbone qui diffusent des rayons infrarouges à ondes longues.

Les panneaux infrarouges ont été disposés de façon optimale, sur les parois, au niveau des bancs et du sol, afin de diffuser une chaleur douce et agréable même sous la voûte plantaire et les mollets.

ÉQUIPEMENT

Luminaire extérieur

Souligne les courbes de votre sauna pour un design très chic

Poignée design

Poignée intérieure et extérieure métallique

Panneau de contrôle interne et externe

Programmez la durée et la température de votre séance sans sortir de votre sauna

Diffuseur de rayons infrarouges

(type C)

100 % carbone pour un rendement optimum

Emetteur infrarouge au sol et sous les bancs

Distribution de la chaleur sous la voûte plantaire et sur les mollets

Chromothérapie

Profitez des bienfaits des couleurs : sérénité et apaisement

Luminaire intérieur

Poursuivez votre activité de lecture dans une ambiance tamisée

Trappe de Ventilation

Gardez un air sain à l'intérieur de votre sauna

Lecteur Radio/MP3

Relaxez-vous en musique



2

4



Bois Épicéa 100 % Canadien



2 PLACES



2/3 PLACES



3 PLACES



3/4 PLACES



4 PLACES



CLUB 4S

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | 2 PLACES | 2/3 PLACES | 3 PLACES | 3/4 PLACES | 4 PLACES | CLUB |
|----------------------|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Modèle | Apollon 2 | Apollon 2/3 | Apollon 3 | Apollon 3/4 | Apollon 4 | Apollon Club |
| Référence | SN-Apollon 2 | SN-Apollon 2C | SN-Apollon 3 | SN-Apollon 3C | SN-Apollon 4 | SN-Apollon 4S |
| Capacité | 2 personnes | 2 à 3 personnes | 3 personnes | 3 à 4 personnes | 4 personnes | 4 à 5 personnes |
| Puissance | 1890 W | 1980 W | 2070 W | 2430 W | 2365 W | 3000 W |
| Nbre d'émetteur | 7 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 |
| Type d'émetteur | Emetteur infrarouge en fibre de carbone | | | | | |
| Type d'onde | Onde longue type C | | | | | |
| Temps d'exploitation | 18 à 60 ° C | | | | | |
| Structure | Bois épicéa 100 % canadien | | | | | |
| Porte | Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur | | | | | |
| Poignée | Métallique | | | | | |
| Hauteur | 190 cm | | | | | |
| Largeur au sol | 120 cm | 120 cm | 153 cm | 150 cm | 75 cm | 185 cm |
| Profondeur au sol | 105 cm | 120 cm | 110 cm | 150 cm | 20 cm | 185 cm |
| Largeur Hors tout | 120 cm | 120 cm | 153 cm | 150 cm | 75 cm | 185 cm |
| Profondeur hors tout | 123 cm | 120 cm | 128 cm | 150 cm | 38 cm | 203 cm |
| Profondeur d'assise | 45 cm | | | | | |
| Epaisseur des parois | 5 cm | | | | | |
| Poids | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 150 kg | 180 kg | 200 kg |