

 Papeco

FICHE TECHNIQUE

31/05/2016

Version: 1

BOBINES D'ESSUYAGE : OUATE BLC ECO



CODE PRODUIT

CODE PRODUIT :
REFERENCE ECOLABEL
CODE EAN
CODE DOUANIER :**440550E**EIBECO
339958100199
48189090

COMPOSITION FIBREUSE

FIBRES VIERGES	FIBRES RECYCLEES
0%	100%

CARACTERISTIQUES PAPIER

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS	UNITES
PHYSIQUES		
Nombre de plis	2	g / m ²
Grammage	19	
Couleur	BLC ECO	
Gaufré	NON	
TECHNIQUES		
Résistance à la traction à l'état sec Sens travers	> 180	N/m sur le nb de plis d'usage
: Sens machine	> 280	
Résistance à la traction à l'état humide : Sens machine	> 90	N/m sur le nb de plis d'usage
Temps d'absorption	<6	secondes

CARACTERISTIQUES BOBINES

DIMENSIONS		SPECIFICATIONS	UNITES
ROULEAUX			
Diamètre rouleau	Norme AFNOR Indicatif	290	mm
Laize	Tolérance +/-2%	230	mm
Longueur d'unité d'usage	Tolérance +/-2%	300	mm
Nb de formats par bobine	Tolérance +/-5%	1500	
Poids bobine	Indicatif	3,930	kg
MANDRIN			
Diamètre mandin intérieur		64 ND	mm

CARACTERISTIQUES DU CONDITIONNEMENT

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS	UNITES
COLIS		
Nombre de rouleaux par colis	2	kg
Poids colis	7,86	
Matériau d'emballage	Polyéthylène	
Dimension du colis (L x l x h)	580 x 290 x 230	mm
PALETTE		
Nombre de colis par palette	54	cm
Nombre de colis par couche	6	
Nombre de couches par palette	9	
Dimension de la palette (L x l x h)	120 x 80 x 220	
Poids palette	434	

Fabrication selon la norme AFNOR XP Q 34-100