

Description Produit

Revêtement de sol		Revêtement de sol stratifié UDIREV, 8mm, Classe 23/32, AC4. (Norme EN 13329)
Chanfreins		Bords droits.
Format (l x ép x L.)	mm	192 x 8 x 1261
Épaisseur totale	mm	8
Poids	Kg/m ²	7.24
Conditionnement	Paquet	2.179 m ²
	Palette	113.308 m ² / 52 colis
Nombre de lames/paquet		9
Pose		Pose flottante sur sous couche par le système clic UNICLIC®.
Label environnemental		PEFC 07-32-37
Garantie		20 ans usage résidentiel 10 ans usage commercial
Chauffage par le sol		OK (avec sous couche appropriée)

Classification	Méthode	Paramètres	Exigences normatives	Valeurs
Résistance à l'usure	EN 13329		≥4000 cycles	≥4000 cycles
Classe de résistance à l'abrasion	EN 13329		AC4	AC4
Résistance aux chocs	EN 13329	Petite balle Grosse balle	≥12N ≥750mm	≥12N ≥750mm
Résistance aux rayures	EN 438-2,25		Charge ≥3N	Charge ≥3N
Effet d'une chaise à roulettes	ISO 4918 (avec sous-couche)	Type W (EN 12529)	25000 cycles	Pas de changement
Gonflement	ISO 24336	Après immersion 24h à 20°C	≤18%	≤18%
Résistance en traction du système d'assemblage	ISO 24334	F10,2 côté long Fmax côté long Fs0,2 côté court Fmax côté court	≥1 kN/m ≥1 kN/m ≥2 kN/m ≥2 kN/m	≥1 kN/m ≥1 kN/m ≥2 kN/m ≥2 kN/m
Effet du déplacement d'un pied de meuble	EN 424		Aucun dégât visible en cas de test avec un pied de meuble de type 0	Aucun dégât visible
Résistance aux taches	EN 438	Groupe 1,2 Groupe 3	Classe 5 Classe 4	Classe 5 Classe 4
Tenue à la lumière	EN ISO 105 B02 2 :2006/A1 :2009 Procédure B – Cycle 5	Echelle de gris	Classe ≥6	Classe 6
Emissions de formaldéhydes	EN 717-1	ppm	E1<0,1	<0,01
Antistatique	EN 1815		≤2,0 kV	≤2,0 kV
Réaction au feu	EN 13 501-1	Classe		Cfl-S1
Résistance thermique	EN 12996 :2001	m ² K/W		R = 0,055 m ² K/W
Marquage CE	EN 14041			

Destination : Neuf et rénovation - Pièces sèches - Intérieur – Classe 23/32.

Usage : Résidentiel : maison individuelle, logements collectifs / Commercial : bureaux, commerce, hôtellerie, restauration.

Entretien : A sec avec serpillières en micro-fibres régulier. Entretien légèrement humide ponctuel.

Nous consulter pour la fiche d'entretien du revêtement de sol stratifié.

Accessoires coordonnés : Plinthes, contreplinthes et profils Incizo multifonctions, nous consulter.



DOP 01-BOI-2022-002