



Type de résistance :
Magnétique



Niveaux de résistance : 16 niveaux



Poids du volant d'inertie : 20 kg



Poids maximal de l'utilisateur : 150 kg



Dimensions :
104 x 64 x 123cm

Caractéristiques techniques

- **Système de transmission par courroie :** Aucun entretien requis. Transmission par courroie Poly-V. L'utilisation d'une courroie au lieu d'une chaîne permet un fonctionnement plus silencieux et réduit l'entretien.
- **Meilleur traitement de peinture :** Nouveau procédé industriel de dépôt électrophorétique (E-COATING) offrant la meilleure protection anticorrosion et antirouille du marché.
- **Selle à micro-réglage :** Selle en gel réglable verticalement jusqu'à 17 niveaux et horizontalement jusqu'à 19 niveaux.
- **Guidon à micro-réglage :** Guidon triathlon central réglable verticalement (jusqu'à 17 niveaux) et horizontalement (jusqu'à 19 niveaux), avec poignées multipositions et revêtement spécial.
- **Système de résistance magnétique :** Intensité réglable avec blocage d'urgence.
- **Nouveau système de montage et d'entretien :** Élimine la corrosion tout au long de la durée de vie de la machine grâce à l'application d'une cire protectrice contre la sueur et d'un spray spécial anticorrosion.
- **Peinture :** Application de cire protectrice contre la sueur et spray anticorrosion.
- **Châssis en acier surdimensionné.**
- **Boîtier de pédalier ultra-résistant, scellé en acier.**
- **Roues avant pour un transport facile.**
- **Pédales mixtes SPD-trekking :** Adaptables à différents types de chaussures.
- **4 pieds réglables** à l'avant et à l'arrière pour une stabilité maximale.
- **Arrêt d'urgence rapide** pour un entraînement plus sûr.
- **Nouveau système de montage et de serrage des pédales :** Utilisation d'une clé dynamométrique garantissant un serrage sûr pour éviter que les pédales ne se desserrent.
- **Conception biomécanique** assurant des mouvements fluides et naturels avec un excellent travail musculaire.
- **Patins en caoutchouc** pour éviter le frottement avec le sol.
- **Carter de protection du volant d'inertie.**
- **Plaques de protection** sur les supports avant et arrière ainsi que sur le cadre central, gravées en PVC à micro-quadrillage avec adhésif haute performance, pour protéger la peinture lors des exercices d'étirement.
- **Axe de pédalier** avec roulements à billes scellés spéciaux empêchant le jeu dans les roulements.