



**Accessoires
inclus :**


Poignée d'étrier (x2),
Corde à triceps, cheville
Sangle et traction
Sangle

Description

La poulie double multi-poids offre une gamme complète de fonctionnalités, notamment une colonne de poids de 114 kg de chaque côté, permettant aux utilisateurs d'augmenter progressivement leurs poids au fur et à mesure de leur progression.

Cette station comprend divers accessoires pour câbles qui, associés à la maniabilité des poignées, permettent des entraînements variés et fonctionnels. La barre de traction intégrée offre également aux utilisateurs une option supplémentaire pour leurs exercices.

Muscles sollicités



Caractéristiques

Longueur	184,5 cm	72 5/8"
Hauteur	235 cm	92 1/2"
Largeur	101,5 cm	39 15/16"
Poids de la machine	429 kg	945,8 livres
Pile de poids	2 x 114 kg 2 x 250 lbs	
Poids maximal de l'utilisateur	180 kg	397 livres
Exigences relatives à la zone d'entraînement	257 cm	101 3/16"


Caractéristiques principales



Empilement de poids progressif.



Poignées de traction multipositions : permettent une prise en main étroite ou large.



Mouvement de réglage de la poignée fluide.



Semelles en plastique moulé

Les spécifications réelles du produit peuvent varier en raison des exigences de fabrication. Pulse Fitness se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et services, lorsqu'elle le juge nécessaire.

SÉLECTORISED DOUBLE / FORCE

Poulie double multi-poulies 348H



Structure

Construction à ossature

Tous les produits Pulse Fitness sont fabriqués en acier durable de 3 mm (calibre 11).

Conçu pour offrir une intégrité et une stabilité structurelles exceptionnelles, même dans les conditions les plus extrêmes.

Entraînement vigoureux.

Tour de surveillance des poids

La tour de lestage est entièrement fermée.

Protection du cadre

Une fois soudés, les châssis sont traités contre la corrosion par grenaillage et prétraitement au zinc (pour une durabilité garantie). Ils sont ensuite cuits au four, polymérisés à chaud et revêtus de poudre époxy par voie électrostatique (ce qui assure une adhérence maximale). Ce procédé leur confère une finition robuste, résistante à la corrosion et facile à nettoyer, offrant une fiabilité et une longévité exceptionnelles.

Couleur du cadre

Noir sable.

Opération

Tour de poids entièrement fermée / Goupille de poids magnétique et attachée / Poids

Plaques / Tiges de guidage

Les stations à double résistance offrent aux utilisateurs un poids de départ faible tout en conservant la capacité d'une gamme complète de disques de poids. Cela signifie que les utilisateurs peuvent adapter leur entraînement progressivement, tout en conservant l'équipement adapté au groupe d'utilisateurs le plus large possible.

La tour de musculation est entièrement recouverte afin d'assurer une sécurité optimale à l'utilisateur. expérience, protection des passants contre tout contact accidentel avec une plaque de poids en mouvement. Le carénage avant est pleine longueur, avec une fente de 90 mm (3 1/2") de large, donnant accès au Axe de la colonne de poids de 10 mm (3/8") de diamètre. L'axe magnétique de la colonne de poids assure un maintien positif. se verrouille sur les plaques de poids et est fixé à la colonne de poids par une boucle recouverte de plastique Câble de retenue. La goupille ne peut pas être retirée de la machine. La goupille de la colonne de poids est Un code couleur facilite l'identification.

Les disques de lestage en acier massif, moulés et usinés, ont une épaisseur de 25 mm et sont disponibles en deux poids : 4,5 kg (10 lbs) et 9,1 kg (20 lbs). Ils sont équipés de bagues en nylon autolubrifiantes ajustées avec précision. Ceci garantit un coulissement fluide sur les tiges de guidage, d'un diamètre de 19 mm (3/4"), en acier poli chromé anticorrosion pour un fonctionnement optimal.

La tour de poids est positionnée de manière à être accessible depuis une position assise, où que vous soyez. possible.

Suspension à colonne de poids

Système d'amortissement par pare-chocs en caoutchouc éprouvé.

Fonctionnement fluide

Les appareils de musculation Pulse Fitness sont réputés pour leur fonctionnement fluide.

Les résultats proviennent de notre système de transmission de précision et de l'assemblage de notre tour de contre poids, qui réduit le coefficient de frottement et diminue considérablement les coûts de maintenance.

Transmission par câble

Câble d'avion préformé et tressé en acier inoxydable (302/304), de diamètre 4,8 mm (3/16")

Ce câble de 7x19 brins, lubrifié et gainé de nylon, est conçu pour supporter une charge supérieure à 1 678 kg (3 700 lb). Il est conforme aux spécifications commerciales et militaires américaines.

Poulies et roulements fermés

Les poulies sont disponibles en deux tailles : 11 cm (4 5/16 pouces) et 11,5 cm (4 1/2 pouces) de diamètre. Elles sont fabriquées en nylon renforcé de fibres de verre et dotées d'une gorge en V profonde assurant un maintien optimal du câble.

Les roulements de la poulie sont de type ABEC, rectifiés avec précision et équipés de roulements à billes étanches. courses, pour une durabilité accrue et une sensation de douceur « fluide ».

Les axes de pivot de la poulie sont en acier massif de 25 mm (1") avec des bagues en bronze imprégnées d'huile. qui permettent un alignement précis et un mouvement sans frottement.

Assemblage de la poignée

Les poignées ont été positionnées de manière à garantir une position neutre du poignet en permanence. réalisable. Cela réduit la tension exercée sur le poignet de l'utilisateur, ce qui permet une plus grande liberté de mouvement. confortable et pour un entraînement plus sûr.

Les poignées sont fabriquées à partir d'un composé de caoutchouc antidérapant et non absorbant. et résistantes à l'usure. Leur diamètre est surdimensionné : 39 mm (1 1/2").

Poulie pivotante à hauteur variable

Cela permet à l'utilisateur de se concentrer sur les membres supérieurs et inférieurs, ainsi que sur le tronc. musculature.

Amplitude de mouvement

Toutes les machines de cette gamme offrent une amplitude de mouvement complète et naturelle, ce qui accroît la flexibilité et améliore les performances musculaires.

Moules

Les pièces moulées par injection sont des bolliers en thermoplastique résistant aux chocs, qui scellent les composants internes, protégeant ainsi les pièces essentielles contre la poussière et la transpiration, et sont faciles à nettoyer d'un simple coup d'éponge.

Tous les revêtements en caoutchouc sont durables et présentent une haute résistance aux chocs ; ils sont également faciles à nettoyer d'un simple coup d'éponge.

Couleur des moules

Noir.

Ajustements

Réglages manuels

Les réglages manuels sont simplifiés grâce à des goupilles de verrouillage à ressort faciles à saisir, construites à l'aide d'un piston trempé et d'ensembles de réglage chromés « tube dans tube ».

Alignement

Tous les points d'axe et de rotation sont positionnés de manière à permettre un alignement parfait du corps et de la machine, réduisant ainsi le risque de blessure à l'entraînement.

Plusieurs positions de départ

L'utilisateur peut choisir parmi plusieurs positions de départ. Cela permet de réaliser une grande variété d'exercices de tonification et de musculation.

Plusieurs positions de prise

Les différentes positions de prise permettent à l'utilisateur de cibler plus précisément les groupes musculaires sollicités.

Instructions

Facilité d'utilisation

Le choix du poids et tous les réglages sont simples et faciles à effectuer à partir de l'exercice. position avec toutes les positions clairement indexées.

Panneau d'informations graphiques

Les panneaux d'information graphiques sont conçus pour afficher des instructions illustrées simples et détaillées, étape par étape. Ils présentent la configuration des machines, la procédure d'utilisation correcte, les positions de départ et d'arrivée de l'utilisateur et indiquent les groupes musculaires qui seront sollicités pendant l'entraînement.

Sécurité

Semelles de pied en plastique moulé

Conçues pour protéger les sols polis tout en améliorant la sécurité. Patins de protection en caoutchouc moulé fournis de série.